



# 西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

## PET 镭射转移镀铝涂料

DT-170H-2

---

**典型性能:** 外 观: 无色或淡黄色透明液体  
固 含 量: 17±1 %  
粘 度: 21±2 秒 (涂--4 杯 23℃)  
主要溶剂: 醋酸乙酯等

---

**产品特点:** 1、本产品属溶剂型合成树脂, 适用于 PET 亮银转移及镭射模压转移;  
模压辊表参考温度 180℃左右 (中压机)。  
2、该产品有好的成膜性及柔韧性。  
3、该产品溶剂很好释放后, 满足 VOC 检测要求。

---

**使用方法:** 1、将该涂料直接涂布于 PET 膜非电晕面上, 建议涂布量大于 1.2g/  
m<sup>2</sup> (干量) 以上。  
2、如果稀释使用, 建议稀释剂: 醋酸乙酯或醋酸正丙酯或丁酮。  
3、烘箱干燥温度: 高温区建议大于 130℃。  
4、模压时, 根据模压机压强不同, 温度可作适当调整。

---

**储存及防护:** 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时,  
轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

---

**包 装:** 180Kg

---

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号  
电话: (029) 88315917 88316917  
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075  
传真: (029) 88316489  
Email: [datian@xadt.com](mailto:datian@xadt.com)